



### BF HV-1

Die Hissvorrichtung besteht aus einer Oberrolle, Spannvorrichtung mit Imbusschlüssel und einem Satz Befestigungsschrauben. Die Masttypen BF AM 6 und 31 kommen serienmäßig mit dieser Ausstattung zur Auslieferung.

#### Hinweis:

Ersatzhisseile für BOFA-Mastentypen sind nach Angabe des Masttyps, Durchmesser und Mastlänge lieferbar.



### BF HV-8

Eine Hissvorrichtung mit selbsttätiger integrierter Seilklemmung. Die dauerhafte straffe Spannung des Hisseils und die Zugdämpfung bei Windböen wird von einem eingebauten Abfederungselement übernommen. Unbefugtes Betätigen der Spannsicherung wird durch eine Innensechskantmutter verhindert. Die Masttypen BF AM 5 und 105 kommen serienmäßig mit dieser Ausstattung zur Auslieferung.



## Außenliegende Fahnen-Hissvorrichtungen



### BF HV-9

Diese Hissvorrichtung ergänzt die Ausstattung BF HV-8 um ein Zylinderschloss, wodurch das unbefugte Betätigen der Spannsicherung verhindert wird.



### BF GS-9

Zur Diebstahlsicherung der Fahnentücher an den Fahnenmasten BF AM 9, 19, 109 und 119. Das Schlossgehäuse wird im Mastprofil eingebaut und verschließt die Kurbelöffnung. Die Betätigung erfolgt durch ein Druckzylinderschloss.