

Konfektionsarten



Hissflagge im Hochformat

Mastseite mit Besatzband und ca. alle 100 cm mit Kunststoffkarabinerhaken ausgerüstet, ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt. Konfektionsvarianten für Auslegermasten: An der Oberkante mit Besatzband und Karabinerhaken oder mit Hohlraum aus Besatzband.



Hissflagge im Querformat

Stangenseite mit Besatzband, eingenähtem Strick und Strickschleufe versehen, ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt.

Hängefahne

Oberkante mit Besatzband, eingenähtem Strick und Strickschleufe, Ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt. Auf Wunsch mit Karabinerhaken. Wahlweise mit Hohlraum aus Besatzband an der Oberkante.



Banner

Oberkante mit Hohlraum aus Besatzband, Holzquerstab, Seitenknöpfen und Aufhängeschnur versehen, ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt.



Spannbänder

Ringsum mit Gurtband hinterlegt, an den vier Ecken je eine eingestanzte Planöse, zum Einknüpfen von Befestigungsstricken ausgerüstet.

